


ガラス用吊戸HAシリーズ 取付手順説明書

確認事項

- レール 【切断加工】間口より両端25^{mm}ずつ引いた長さに切断してください。
- スカート 【切断加工】間口と同じ寸法に切断してください。
- 吊引戸枠 【切断加工】ガラス幅に合わせて切断してください。
- 引戸硝子 【高さ寸法】詳細図を参考にしてください。
- 吊戸車セット 【必要数量】ガラス1枚につき1組
 【内容】ガラスプレート 2枚
 UV接着剤(3cc) 1袋
 差込スペーサー 2枚
 吊戸車 2個
 乗り上げテープ 2枚
- 振止 【必要数量】引戸の重なり部分に1個
 引戸にハカマがある場合は引戸の数と同じ数
- UV-LEDライト UV接着剤を硬化させるために必要です。
 掘込仕様で使用される場合は掘込幅44^{mm}以上、深さ50^{mm}以内にしてください。

①引戸用ガラスへガラスプレートをUV接着剤で貼り付けます。




②引戸を組立ます。

ガラスプレートを貼り付けた引戸ガラスを吊引戸枠に差し込みます。ガラスプレートがかかり部に噛み合うようにします。


吊引戸枠とガラスの隙間に差込スペーサーを入るところまで差し込みます。差し込み後、差込スペーサーのはみ出ている部分を折ります。両端とも行ないます。

吊引戸枠と硝子の縁をシリコンでコーキングします。引戸にハカマが必要な場合は取り付けます。ハカマにプッシュ錠が有る場合はプッシュ錠がガラスプレートと同じ面になるように取り付けます。




③レール、スカート、振止を枠に取り付けます。

乗り上げテープをレールの端4箇所貼り付けます。レールを上枠に取り付けます。下枠には、振止を付属のネジで取り付けます。




④レールに吊戸車を入れます。



図のスカートは省略しています。

⑤吊戸車に引戸を取り付けます。

レールに入れた吊戸車のL型カバーを引戸枠に差し込み専用ビスで固定します。引戸の高さは調整用四角ボルトを回すことで調整できます。



図のスカートは省略しています。


ガラス用吊戸 HAシリーズ 詳細図

使用条件 ガラス厚5~8^{mm} 硝子H1500^{mm}まで


ガラス1枚24kgまで

パーツ図


00332 ステン EP-1A 複線レール穴明 2000




00265 ステン HAS HL スカート 丸穴明 2000




00282 HA-2 吊引戸枠 2000



00267 HA-3 吊戸車セット 5~8^{mm}用



00871 POM-EP-7 振止





00873 POM-EP-7-2 振止

ハカマ有りのプランで使用します。



引戸にハカマを着ける場合の必要な部材はカタログ等をご参照ください。


レール・スカートの寸法の求め方




ガラスH寸法の求め方

【5・6^{mm}ガラス】

①ハカマ無し
開口H寸法 - 67^{mm}




②ハカマ有り
開口H寸法 - 86^{mm}








【8^{mm}ガラス】

③ハカマ無し
開口H寸法 - 67^{mm}




④ハカマ有り(55H)
開口H寸法 - 108^{mm}




※55Hハカマ(ガラスが入る方)には必ずゲタ材を使用してください

振止の種類と位置


① 00871



② 00873



③ 00871



④ 00873

